

**Application:**

Dodge Nitro

Tools:

No tools necessary

Location of cabin filter:

Cabin filter located behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open glove compartment.
2. Press in on the sides of the glove compartment to release the stops and allow the glove compartment to hang down freely on its hinges. **(Figure 1)**.
3. Locate the cabin filter cover (straight ahead and slightly to the right). **(Figure 2)**.
4. Push out to release tabs on both sides of the cover and flip down. **(Figure 3)**.
5. Reach in and pull the first filter out, the second filter is to the right of the first filter, reach in and slide to the left align with opening and pull out. **(Figure 4)**.
6. The filter will have an air flow arrow on the side. Make sure the arrow is pointing down when installing. In the same location you pulled the dirty filter out, slide the first new filter all the way in and slide to the right. Then push in the second new filter. **(Figure 5)**.
7. Close the cover latch on both sides to secure.
8. Close the glove compartment door and the tabs will slide in place. You are done.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5**



Aplicación:

Dodge Nitro and Jeep Liberty

Herramientas:

Desarmador

Ubicación del filtro de cabina:

Debajo del tablero del lado del pasajero detrás de la guantera.

Para remover los filtros existentes:

1. Abra la guantera y vacíela.
2. Hay una pestaña en la parte posterior en cada lado.
3. Presione cada pestaña hacia adentro.
4. Con ambas pestañas hacia adentro, gire la caja de la guantera hacia adelante hasta que ambas pestañas libren los lados.
5. Deje que la compuerta de la guantera gire hacia abajo.
6. Abra la cubierta de los filtros liberando los clips de retención en cada lado de la cubierta.
7. Remueva los filtros de aire de cabina sucios (2 filtros).
8. Cámbielos con filtros de aire limpio (2 filtros).
9. Vuelva a colocar la cubierta y coloque los clips de retención de cada lado de la cubierta.
10. Invierta el paso 4 y el paso 3.

Application :

Dodge Nitro and Jeep Liberty

Outils :

Tournevis

Emplacement du filtre de cabine :

Sous le tableau de bord du côté du passager derrière le coffre à gants.

Pour enlever les filtres existants :

1. Ouvrir le coffre à gants et le vider de son contenu.
2. Il y a une patte de chaque côté.
3. Pousser chaque patte vers l'intérieur.
4. Aves les deux pattes repoussées vers l'intérieur, faites pivoter la boîte à gants pour l'ouvrir davantage jusqu'à ce que les pattes soient dégagées.
5. Faites pivoter la boîte à gants jusqu'à l'ouverture complète.
6. Ouvrir le couvercle des filtres en dégageant les étriers de chaque côté du couvercle.
7. Enlever les filtres à air d'habitacle souillés (2 filtres).
8. Remplacer avec des filtres propres (2 filtres).
9. Replacer le couvercle et engager les étriers de chaque côté du couvercle.
10. Inverser l'étape 4 puis l'étape 3.