



Application:

Mitsubishi Lancer, Outlander

Tools:

Screwdriver.

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment
2. To disengage the glove compartment, push in on each side of the glove compartment. Allow the glove compartment to swing downward.
3. If vehicle is equipped with cabin filter unscrew the two screws on opposite corners and remove dirty filter and replace with clean filter.
4. Complete installation by reversing steps 1-2.





Aplicación:

Mitsubishi Lancer, Outlander

Herramientas:

Destornillador

Lugar del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Para desenganchar la guantera, presione hacia dentro en cada lado de la guantera. Deje que la guantera se gire hacia abajo.
3. Si el vehículo está dotado de un filtro de cabina, desenrosque los dos tornillos en esquinas opuestas, quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro limpio.
4. Complete la instalación invirtiendo los pasos 1 al 2.

Application :

Mitsubishi Lancer, Outlander

Outils :

Tournevis

Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants
2. Poussez chaque côté de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager celle-ci. Laissez pendre la boîte à gants.
3. Si le véhicule est équipé d'un filtre d'habitacle, dévissez les deux vis des coins opposés et retirez le filtre sale, puis remplacez le par un filtre propre.
4. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 2.